

NAVELLE









Dé 10db ondervloer voor zwevende montage

DIKTE 2 mm

VERPAKKING 1 rol = 15 m² (1,00 X 15 mtr)



Onderstaande resultaten zijn getest volgens het EPLF technisch bulletin - **NAVELLE** getest in combinatie met een **CLICK** laminaatvloer

	EIGENSCHAPPEN	WAARDE NAVELLE
	Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010 belast met 23kg/m²	IS 10 dB ΔLlin
	Zeer hoge Contactgeluidreductie, voldoet ook aan de strengste eis voor de Nederlandse appartementsbouw. Het geluid van voetstappen, overgedragen naar de onderliggende ruimte, wordt in het algemeen aangeduid met Contactgeluid. Laminaat ondervloeren met een hoge Impact Sound waarde kunnen dit Contactgeluid aanzienlijk verminderen in combinatie met de vloer.	
	Drukweerstand	CS ≥ 40 kPa
	De Drukweerstand van Navelle is tot wel 4 x beter dan de minimale eis van het EPLF. CS is een kortstondige belasting door drukbelasting.	
	Kruipweerstand	CC 5 kPa
	Navelle voldoet ruimschoots aan de minimale eis van het EPLF. CC staat voor langdurige belasting door continue drukbelasting.	
	Dynamische belasting	DL > 50,000 cycli
	Navelle beschermt tot wel 5 x beter dan de minimale eis van het EPLF. DL staat voor de Dynamische Belasting die ontstaat bij het belopen van de vloer.	
	Bescherming tegen oneffenheden	PC 1,4 mm
	Navelle beschikt over een uitstekend uitvlakvermogen - oneffenheden in de vloer kunnen tot 1,4 mm hoogte worden opgevangen.	
	Thermische weerstand	R 0,038 m ² K/W
	Indien de optelsom van de Thermische Weerstand van de laminaatvloer + ondervloer maxium 0,15 m ² K/W bedraagt, dan is deze combinatie geschikt voor gebruik bij vloerverwarming. Bij vloerkoeling mag het totaal resultaat niet hoger zijn van 0,10 m ² K/W.	
	Bescherming tegen vocht	Sd > 100 m
	De Navelle ondervloer beschikt over een geïntegreerd dampscherm en voldoet ruimschoots aan de minimum eis van het EPLF. Hoe hoger de Sd-waarde, des te beter is de bescherming van de laminaatvloer tegen schade door opstijgend vocht.	
	Emissiewaarde	A+
	Navelle behaalt de beste score volgens de emissienorm in Europa en garandeert hiermee de hoogst mogelijke luchtkwaliteit doordat de emissiewaarde van vluchtige organische componenten tot het absolute minimum wordt beperkt.	

