



# PF FELT

## Ondervloer voor laminaat en parket


De geluiddempende ondervloerplaat voor laminaat en parket op basis van zachte houtvezels.



Geluidsisolerend: contactgeluidsverbetering  $\Delta L_w = 19\text{db}$




Egaliseert oneffenheden tot 2 mm en overbruggt naden en scheuren




Ook toepasbaar in combinatie met vloerverwarming



Milieuvriendelijk en composteerbaar: bevat geen schadelijke stoffen



Drukvast > 15 ton/m<sup>2</sup>: ideaal bij klik-laminaat en parket



Thermisch isolerend: isoleert koude vloeren

### Technische gegevens:

Artikelnummer : 643316  
Dikte : 5 mm  
Afmeting : 850 x 590 mm  
Verpakking : 20 platen = ca. 10,03 m<sup>2</sup>

# 5 MM



# PF FELT

## Ondervloer voor laminaat en parket

De geluiddempende ondervloerplaat voor laminaat en parket op basis van zachte houtvezels.

### Gebruiksaanwijzing

1. PF Felt is een puur natuurlijk product. Het is dan ook noodzakelijk de platen 24 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waarin ze geplaatst worden.
2. De vloer moet stofvrij en blijvend droog zijn. Is dit niet het geval, isoleer de vloer dan eerst met een dampdichte PE Folie (polyethyleenfolie) van 0,15 mm dikte (150 micron). Altijd deze folie gebruiken op betonnen vloeren en bij vloerverwarming.
3. Tussen de platen onderling ca. 2 mm ruimte vrijlaten. Langs wanden, radiatoren enz. 10mm ruimte vrijhouden.
4. De platen dienen halfsteensverband geplaatst te worden.
5. Toepassing onder laminaat en parket: plaats de platen onder een hoek van ca. 45 graden. Ze kunnen los gelegd worden (zwevend) of verlijmd worden op de ondergrond. Nooit het laminaat of de parket verlijmen met de ondervloerplaten.
6. Gebruik voor het snijden van de platen een stanleymes.