

eurocol

905

the strong connection



EUROPLAN FILL

Zeer sneldrogende cementgebonden reparatiemortel voor het vullen kleine gaten en scheuren in steenachtige vloeren en wanden. Door de fijne poederstructuur naar praktisch nul uit te smeren. Laagdikte 0-40 mm.

PRODUCTTYPERING

Basis	Veredeld cementpoeder met toeslagstoffen
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- Eenvoudige verwerking
- Zeer snelle verharding
- Naar praktisch 0 mm uit te smeren
- Zeer glad af te werken
- Snel belegbaar

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Vorstbestendigheid	Ja.

TOEPASSING

Snelcement voor:

- het wegwerken van oneffenheden en hoogteverschillen in egalisaties en steenachtige vloeren
- het vullen van naden van watervast plaatmateriaal, bitumen en tegelvloeren
- het repareren van beschadigd betonwerk.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan, troffel of plamuurmes.
Mengverhouding	4 volumedelen 905 Europlan Fill toevoegen aan 1 volumedeel water.
Wachtijd	Geen.
Verwerkingstijd	Binnen 5 minuten na het mengen.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	15-30 minuten.

905 EUROPLAN FILL

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 905 Europlan Fill kan op elke starre, druk- en trekvraste, blijvend droge steenachtige ondervloer worden aangebracht. Tevens dient de ondervloer schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) dun en gelijkmatig voorstrijken met 044 Europrimer Multi
- Poreuze en/of afzandende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen

Gebruiksaanwijzing:

- Meng 4 volumedelen 905 Europlan Fill op 1 volumedeel water tot een klontvrije mortel.
- Verwerk de mortel direct met een vlakspaan, plamuurmes of troffel.
- Tot ca. 1 uur na verharding kan de aangebrachte 905 Europlan Fill nog worden gepolitoerd door de mortel iets met water te besprenkelen en met de vlakspaan te politoeren.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
905	Europlan Fill	Emmer met doos à 4 kilo	8 710345 905107

905 EUROPLAN FILL