

ONDERVLOER

VOOR LAMINAAT EN PARKET

TITANIUM-LINE

Kwaliteit	Titanium-line ondervloer
Materiaal	HD-PE foam / Gemetalliseerde PE folie
Materiaaldikte (mm)	2
Afmeting (cm)	1500 x 100
Pak/rol inhoud	15,0 m²

De Titanium-line is een HD-PE Foam voorzien van een gemetalliseerde PPM folie. Deze ondervloer voldoet perfect aan alle normen gesteld binnen EN 16354 en verbetert de geluidsisolatie. De lage warmteweerstand maakt dit product ideaal als ondervloer voor laminaat en parket. Dit product heeft een zeer geringe dikte waardoor de totale opbouwhoogte van de vloer minimaal is.



GELUID

Contactgeluidverbetering Δ lin	met laminaat	9dB Δ Llin
Contactgeluidverbetering Δ Lw IS	met laminaat	20dB Δ Lw



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming	ja
Geschikt voor vloerkoeling	nee
Warmtedoorlaatweerstand (R m ² K/W)	0,067



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm	1,5
Kortstondige belasting (CS) ≥ 10 kPa	14
Statische belasting (CC) ≥ 2 kPa	2
Dynamische belasting (DL) cyclus $\geq 10 \times 1000$	10.000



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) ≥ 75 m	>150m
-------------------------------------	-------



BRAND

Brandklasse	Efl-S1
-------------	--------

VERWERKING

Plaats de zilverkleurige foliezijde naar boven. De naast elkaar liggende banen met alutape afplakken. In combinatie met vloerverwarming alleen plaatsen wanneer er condensbewaking aanwezig is.

ALLES VOOR JE VLOER!

CC
PRO

Artikelnummer
4936251019



Scan deze QR
voor meer info.

