

ONDERVLOER

VOOR LAMINAAT EN PARKET

SILVER-LINE SILENT+

Kwaliteit	Silver-Line Silent+
Materiaal	HD naturel rubber/ alufolie
Materiaaldikte (mm)	2,7
Afmeting (cm)	1000 x 100
Pak/rol inhoud	10 m²

Silver-Line Silent+ is een stabiele ondervloer die zowel loopgeluid als contactgeluid fors verbetert. De rubber basis is voorzien van een vezel versterkt aluminium vochtscherm. Geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.



GELUID

Contactgeluidverbetering ΔL_{in}	met laminaat	< 8 dB
Contactgeluidverbetering $\Delta L_{w IS}$	met laminaat	18 dB
Reflectie(loop)geluid (RWS)		-19 %



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat / klik PVC	Ja / Ja
Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat / klik PVC	Ja / Ja
Warmte doorlaatweerstand ($R_{m^2K/W}$)	0,025



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm	1,4
Kortstondige belasting (CS) ≥ 10 kPa	≥ 10 kPa
Statische belasting (CC) ≥ 2 kPa	≥ 2 kPa
Dynamische belasting (DL) cycles $\geq 10 \times 1000$	≥ 10.000



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) ≥ 75 m	> 100m
-------------------------------------	--------

ADVIES

De Silver-Line voor installatie 24 uur in de te plaatsen ruimte acclimatiseren bij 20°C. De vloer dient droog en schoon te zijn voor installatie. Naden aftapen of voor installatie het Antra-Line vochtscherm plaatsen.

ALLES VOOR JE VLOER!

CC
PRO

Artikelnummer
4902111819



8 717003 225874 >

Scan deze **QR**
voor meer info.

