

AKO® VLIES PLUS · FLEECE PLUS



Komfortable Teppichunterlage stoppt Teppiche auf allen **textilen** und **glatten** Böden.

Comfortable carpet underlay, stops carpets and rugs from sliding on **textile** and **smooth** floorings.

» **Erhöhter Trittkomfort**
Comfortable underfoot

» **Beidseitige Haftbeschichtung**
Adhesive coating on both sides

» **OEKO-TEX Standard 100,**
Produktklasse 1
OEKO-TEX Standard 100,
product class 1

AK0206

A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de





Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

Für textile und glatte Böden
For textile and smooth floorings

VLIES PLUS

FLEECE PLUS

Farbe beige	Colour beige
Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.
Verkaufsfertige Unterlagen 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm	Pre-Cuts 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm
Zusammensetzung 100% PES Fasern genadelt, beidseitig besprüht mit Haftmittel auf Acrylatbasis.	Structure PES Fleece coated on both sides with an acrylic adhesive.
Stärke ca. 3,0 mm	Thickness approx. 3.0 mm
Zertifikat 	Certificate 
VERLEGEHINWEIS » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.	INSTRUCTION » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.

