

VOCHTWERENDE PE-FOLIE

VOOR LAMINAAT EN PARKET

ANTRA-LINE

Kwaliteit	Antra-line
Materiaal	LDPE recyclair folie
Materiaaldikte (mm)	1
Afmeting (cm)	2500 x 200
Pak/rol inhoud	50 m ²

Bij minerale vloeren als betonvloeren is het verplicht om optrekkend vocht tegen te gaan om schade aan de vloer te voorkomen. Dit realiseren we met het vochtscherm de Antra-line.



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat / klik PVC
Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat / klik PVC
Warmte-doorlaatweerstand (R m²K/W)

Ja
Ja
0,005



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) ≥75m

≥ 75 m

ADVIES

De Antra-line plaatsen op een droge en schone vloer, naden 10 cm overlappen en afplakken met alu-tape. De folie 5 cm tegen de wand op leggen. Na het plaatsen van de ondervloer en vloer de nog zichtbare folie wegsnijden.

ALLES VOOR JE VLOER!

CC PRO

Artikelnummer
4924127019



8 717003 310228 >

Scan deze QR
voor meer info.

