

# ONDERVLOER

VOOR LAMINAAT EN PARKET

## ALU-LINE

Kwaliteit	<b>Alu-Line</b>
Materiaal	<b>PE foam / Gemetaliseerde PE folie</b>
Materiaaldikte (mm)	<b>3</b>
Afmeting (cm)	<b>1500 x 100</b>
Pak/rol inhoud	<b>15 m<sup>2</sup></b>

De Alu-line is een PE Foam voorzien van een gemetaliseerde PE folie. Dit licht gewicht product heeft goede isolerende eigenschappen, zowel op geluid als op warmte-isolatie



### GELUID

Contactgeluidverbetering  $\Delta L_w$  IS

19 dB



### THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat  
Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat  
Warmtedoorlaatweerstand ( $R$  m<sup>2</sup>K/W)

Ja  
Nee  
0,07



### BELASTING

Statische belasting (CC)  $\geq 2$  kPa

$\geq 2$



### VOCHT

Waterdamp blokkade (SD)  $\geq 75$ m EPLF

>75m



### BRAND

Brandklasse

E

### ADVIES

Plaats de zilverkleurige foliezijde naar boven. Naast elkaar liggende banen met alutape afplakken. In combinatie met vloerverwarming alleen plaatsen wanneer er condens bewaking aanwezig is.

ALLES VOOR JE VLOER!

**CC**  
**PRO**

Artikelnummer  
**4911113119**

Scan deze **QR**  
voor meer info.



8 717003 275206 >

