

ONDERVLOERPLATEN

VOOR LAMINAAT EN PARKET

GREEN-PACK

Kwaliteit	Green-Pack
Materiaal	Zachtboard
Materiaaldikte (mm)	7
Afmeting (cm)	plaat 79 x 59
Pak/rol inhoud	15 platen 7 m²

Green-Pack is de ondervloer voor parket en laminaat wanneer er hoge eisen worden gesteld aan egaliserend en isolerend vermogen. Zachtboard is de ondervloer in combinatie met een houten draagvloer. Door de hoge dichtheid ondersteunt het de klikverbinding van de laminaat en parketvloer. Voorzien van FSC label.



GELUID

Contactgeluidverbetering ΔL_{in}
Contactgeluidverbetering $\Delta L_{w IS}$

met laminaat
met laminaat

8 dB
19 dB



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat / klik PVC
Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat / klik PVC
Warmte doorlaatweerstand (R m²K/W)

Nee / Nee
Nee / Nee
hoge warmte isolerende
waarde 0,10



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm
Kortstondige belasting (CS) ≥ 10 kPa
Statische belasting (CC) ≥ 2 kPa
Dynamische belasting (DL) cycles $\geq 10 \times 1000$

2,9
> 150
> 50
> 150



BRAND

Brandklasse

Efl

ADVIES

Minimaal 24 uur voor installatie bij een temperatuur van 20°C acclimatiseren in dichte verpakking. Op de begane grond of bij nieuwbouw ook op de verdiepingvloer eerst een Antra-Line vochtscherm plaatsen. De vloerplaten rondom 10 mm vrij leggen van de wand of ander obstakels.

ALLES VOOR JE VLOER!


CC
PRO

Artikelnummer
4905112319

Scan deze **QR**
voor meer info.



8 717003 245612 >



CC
PRO

ONDERVLOERPLATEN

VOOR LAMINAAT
EN PARKET

GREEN-PACK



8 717003 245612 >