

Beaufloor Rigid PVC Vloeren

Het comfort van een glue down PVC vloer en het leg gemak van een laminaat vloer. Beaufloor Rigid PVC vloeren hebben het beste van beiden in één product met een vaste 10dB ondervloer, natuurechte uitstraling en een optimale prijs-kwaliteitverhouding. De Beaufloor Rigid PVC collectie is verkrijgbaar in verschillende series met uitvoeringen in verschillende lengtes en breedtes. De Rigid Monte serie bevat trendy designs met realistische houtstructuren. Samen met de slijtvaste toplaag en de micro v-groef rondom, zijn deze items nauwelijks nog van echt hout of steen te onderscheiden.

Alle planken uit de Beaufloor Rigid serie hebben een eigen 10dB ondervloer waardoor de vloer nog meer geluid dempt en gemakkelijk te plaatsen is. De dubbele glasvezel kern samen met de kras- en vlekresistente toplaag van PVC zorgen voor een stabiele vloer met een minimale werking en een fijn loopgeluid. Daarnaast is de vloer eenvoudig

zonder lijm te plaatsen door de Uniclic klikverbinding. Alle vloeren in de Beaufloor PVC Design collectie zijn geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling. Ook zijn de vloeren waterbestendig en hebben ze een aangenaam loopgeluid.

Onderhoud

Om onderhoud aan jouw vloer zo gemakkelijk mogelijk te houden, adviseren wij speciaal voor Beaufloor Rigid PVC vloeren de onderhoudsproducten van James. Deze zijn verkrijgbaar via een Beaufloor dealer in de buurt of via www.james.eu.

Garantie

Beaufloor Rigid PVC vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.



Technische informatie:

Soort vloerbedekking: dubbele glasvezel kern met PVC toplaag
Afmeting: 209 x 1494 mm
Pakinhoud: 1,87 m²
Totale dikte: 6 mm
Dikte slijtlaag: 0,55 mm

Totaal gewicht (EN ISO 23997): ca. 8987 g/m²
Restindruk (EN ISO 24343-1): ≤ 0,10 mm
Bureaustoeltest (EN ISO 4918): geschikt
Brandklasse (EN 13501): BFL-S1
Krasvastheid (EN ISO 660-2): Class T
Antislip (EN 13893): DS
Contactgeluidisolatie (EN ISO 717-2): 21 dB
Formaldehydeklasse (EN 717-1): E1
Thermische weerstand (EN12664): 0,047 m² K/W
Dimensionale stabiliteit (EN ISO 23999): ≤ 0,15 %
Vlekbestendigheid (EN ISO 26987): Zeer goed
Lichtechntheid (EN ISO 105-B02): ≥ 6
Slipweerstand (DIN 51130): R10

Gebruiksklasse (EN ISO 10874): 23 - 33
Garantie: 20 jaar (residentieel)
10 jaar (projectmatig)